FastClean

FastClean Limpador

Shampoo para limpeza de Painéis de Alumínio Composto.

Conteúdo: 5 litros

INSTRUÇÕES DE USO: AGITE BEM ANTES DE USAR! Verifique se o painel está com a superfície fria. Diluir 01 parte de produto para 05 partes de água. Pulverize o produto com um borrifador em poucas quantidades uniformemente e espalhe com um pano limpo de algodão ou microfibra parte a parte. Com outro pano, remova antes de secar e, ao mesmo tempo, estará deixando uma película de resina protetora e com um alto brilho.

O PRODUTO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS.



FastClean Cera

Cera líquida sem silicone - desenvolvida para oferecer brilho e proteção aos Painéis de Alumínio Composto.

Conteúdo: 1 litro

INSTRUÇÕES DE USO: A superfície a ser tratada deve estar seca e limpa para não comprometer o resultado da aplicação. Agite o frasco antes de usar. Aplique uma pequena quantidade do produto sobre a peça a ser tratada com algodão ou pano de microfibra com movimentos circulares e constantes. Aplicar o produto por partes ex: (peça a peça), após aplicação do produto finalizar com o Pano de Microfibra.

Nota: Não aplicar sobre a superfície quente ou molhada. Não aplicar quando houver terra ou areia aderida a superfície. Manter a embalagem fechada.



FastClean Polidor

Polidor Ultra Corte - Remove marcas e riscos de lixamento, contaminações e defeito da pintura. Fabricado com solvente ecológico e isento de ceras e silicones. Oferece brilho intenso e excelente acabamento.

Conteúdo: 1 litro

INSTRUÇÕES DE USO: A superfície deve estar seca e limpa para não comprometer o resultado da aplicação, de preferência lavar antes de começar o processo de polimento, se necessário realizar lixamento identificando as áreas críticas. Aplique o produto sobre a peça a ser tratada em movimentos circulares com o equipamento desligado. Ligue o equipamento e efetue o polimento com boina dupla face branca. Em seguida, aplicar o lustrador com boina de espuma super macia para remover hologramas

(marcas de boina).

NOTA: Não efetuar o polimento sob o sol ou com a superfície aquecida. Se o produto espirrar em áreas indesejadas, basta remover com um pano umedecido em água.



PRECAUÇÕES: Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Nunca dar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha o recipiente fechado em local ventilado.